

Fettpressenfüllgerät Nr. 735

für alle Fettpressen mit Füllnippel, mit Aufsatzteller Nr. 31 können auch Kolbenstoßpressen befüllt werden.

Das Befüllen geschieht schnell und sauber, das Fett durchläuft nur geschlossene Kanäle. Der Staubschutzdeckel verhindert ein Verschmutzen des Fettes, zur Kontrolle des Füllstandes kann er problemlos hochgehoben werden. Kein Nachlaufen, das Abschlußventil schließt, wenn der Füllnippel der Fettpresse entfernt wird. Das Gebinde wird durch den Folgekolben restlos entleert. Der verstellbare Befestigungsstern kann an verschiedene Gebinde angepaßt werden. Auch mit Fahrwagen lieferbar.



Wir liefern
auch den
gewünschten
Schmierstoff!

- Nr. 735/5** für 5 kg - Fettgebinde (Innendurchmesser 180 - 210 mm)
- Nr. 735/10** für 10 kg - Fettgebinde (Innendurchmesser 210 - 240 mm)
- Nr. 735/15** für 15 kg - Fettgebinde (Innendurchmesser 240 - 270 mm)
- Nr. 735/20** für 20 kg - Fettgebinde (Innendurchmesser 270 - 310 mm)
- Nr. 735/25** für 25 kg - Fettgebinde (Innendurchmesser 310 - 335 mm)
- Nr. 735/50** für 50 kg - Fettgebinde (Innendurchmesser 335 - 385 mm)

Fettpressenfüllgerät Nr. 737

ähnlich Nr. 735, jedoch mit Fülladapter Nr. 31 311 50 50 zur Befüllung von 'Lube Shuttle'-Kartuschen geeignet

Zentralschmieranlagen-Füllgerät Nr. 738

wie Nr. 735, jedoch mit 1,5 m-Schlauch und Parker-Kupplung

Zubehör zu Nr. 738



Nr. 7383
Parker-Anschlußstecker für Zentralschmieranlagen, Gewinde R 1/4" innen



Nr. 7382
Parker-Anschlußkupplung für Zentralschmieranlagen, Gewinde R 1/4" innen



Nr. 7381
Auslauf-Krümmen mit Parker-Anschlußstecker

Zentralschmieranlagen-Handfüllpumpe für 400g-Kartuschen auf Anfrage

Hochdruckabschmiergerät Nr. 739



zum direkten Abschmieren aus dem Fettgebinde, mit 3,5 m - Hochdruckschlauch und Hydraulik-Greifkupplung, der Deckel schützt das Fett vor Schmutz, der Folgekolben sorgt für eine vollständige Entleerung des Gebindes, Arbeitsdruck 400 bar, Förderleistung / Hub 1,6 ccm. Auch für Öl einsetzbar, kombinierbar mit Zählerpistole E 5.

Wir liefern
auch den
gewünschten
Schmierstoff!

- Nr. 739/10** für 10 kg - Gebinde Ø 215 - 230 mm
- Nr. 739/15** für 15 kg - Gebinde Ø 255 - 282 mm
- Nr. 739/20** für 20 kg - Gebinde Ø 285 - 305 mm
- Nr. 739/25** für 25 kg - Gebinde Ø 300 - 335 mm

Auch mit Fahrwagen lieferbar.