

Druckluft-Schmiergerät Nr. 800

Die pneumatische Fettpumpe wird an das Druckluftsystem angeschlossen und fördert, sobald die Abschmierpistole (Druckleitung) geöffnet wird.

Lange Lebensdauer, hoher Abschmierdruck bei großer Förderleistung (max. Fördermenge ca. 400 g/Minute), robuste Bauweise und geringe Geräuschentwicklung sind die herausragenden Eigenschaften dieses Geräts. Durch die hohe Druckübersetzung von 1 : 55 erreicht die Fettpumpe überdurchschnittliche Leistungswerte und ist damit ein professionelles Druckluft-Schmiergerät für die Industrie, für Reparatur- und Servicestellen, für die Land- und Bauwirtschaft und viele andere Bereiche.

Für den Betrieb von pneumatischen Geräten wird unbedingt die Vorschaltung einer Wartungseinheit (siehe Kapitel 'Druckluft') empfohlen. Für Fette bis Konsistenzklasse II, keine Silicon-Pasten!

Wir liefern auch den gewünschten Schmierstoff!



	Gebinde 10 kg	15 kg	25 kg	50 kg	200 kg (Stationär)
Luftdruck min/max.	4-8 bar	4-8 bar	4-8 bar	4-8 bar	4-8 bar
Betriebsdruck bei 8 bar	425 bar	425 bar	425 bar	425 bar	425 bar
max. Behälterinnenhöhe	420 mm	420 mm	420 mm	620 mm	835 mm
Gebindeinnendurchmesser min/max	215 - 230 mm	255 - 282 mm	300 - 335 mm	355 - 387 mm	550 - 590 mm

Ausführung für 5 kg-Gebinde auf Anfrage. Für Gebinde mit Sondermaßen sind entsprechende Zubehörteile erhältlich.

Lieferumfang:

- Aggregat
- 3,5 m - Hochdruckschlauch (auf Wunsch 6,5 m/10,0 m) R1/4"
- Abschmierpistole mit Hydraulik-Greifmundstück und Drehgelenk
- Fettfolgekolben
- Staubschutzdeckel
- Fahrwagen (10 kg - 50 kg), auch ohne Fahrwagen lieferbar.

Als Zubehör lieferbar:

- Mundstücksatz Nr. 3690 bestehend aus:
 - Schnellwechselanschlußkopf für Abschmierpistole
 - Hydraulik-Greifmundstück mit Schnellanschlußkupplung (SAK) Nr. 3703/K
 - Hohlmundstück mit SAK Nr. 3700/K
 - Spitzmundstück mit SAK Nr. 3701/K
 - Schiebegriffkopf (16 mm) mit Drehgelenk und SAK Nr. 3704/K
 - Halterung
- Mundstücksatz Nr. 3690/5 zusätzlich mit 30 cm - Abschmier-schlauch mit Verbindungsstücken als Verlängerung zum Erreichen versteckter Schmierstellen.

Alle Bestandteile auch einzeln lieferbar!

- Elektronische Zählerpistole E5. Anzeige in ccm. Gesamtmenge und rückstellbare Teilmenge werden angezeigt.

