



elektrisch mit Pumpe

EPO

Wir liefern
auch den
gewünschten
Schmierstoff!


Messing vernickelt, Vase aus Plexiglas oder Naturglas, Auf-/Zu-Einstellung über Maschinenstromkreislauf (oder über Takt- und Pulsgeber), Elektropumpe (max. 1,5 bar) mit Drosselventil für den Einleitungsbetrieb, fördert leichte bis mittlere Öle bis auf 10 m Höhe, max. Umgebungstemperatur 40° C. Schwimmerschalter kann eingebaut werden.

Inhalt: 500 1000 2000 3000 ml
 Gewinde: R1/8" innen
 Spannung: 230 V, 50 HZ; 110 V, 50 HZ; 24 V, 50 HZ


EPO

Metall, Kastenform mit Wandhalterung, mit eingebautem Füllstandsanzeiger, bis zu sechs Elektropumpen anschließbar, für eine Zentralschmieranlage mit Mehrleitungsbetrieb. Schwimmerschalter kann eingebaut werden.

Inhalt: 5000 9000 ml
 Gewinde: R1/8" innen
 Spannung: 230 V, 50 HZ; 110 V, 50 HZ; 24 V, 50 HZ



Zubehör zu Tropföler

Öltropfer ETR 10490

Einzelöltropfer aus Messing, einstellbar, Abgang R1/8" innen, mit einer Verschlußschraube, auf Wunsch mit Befestigungswinkel


Öltropfer ETR 10491

Einzelöltropfer aus Messing, einstellbar, Abgang R1/8" außen, mit einer Verschlußschraube, auf Wunsch mit Befestigungswinkel


Öltropfer MTR 1 - 10


aus Einzeltropföler
 zusammengebaute Batterie
 (1 - 10 Stück) mit seitlichen
 Befestigungswinkeln, Abgang
 R1/8" innen, mit einer Ver-
 schlußschraube


Öl-Schmierpinsel SPR


runde Ausführung,
 Ø 6,5 16 25 30 mm
 Messingfassung, Borsten aus
 Perlon (ab 70° C aus Stahl)
 Gewinde: R1/8" innen


Öl-Schmierpinsel SPF

flache Ausführung,
 Breite 57 114 171 mm
 Alufassung, Borsten aus
 Perlon oder Stahl
 Gewinde: R1/8" innen


Öl-Rollenschmierbürste RSM

Rotorbürste, besonders für
 Ketten geeignet, Ölversorgung
 von oben, Borsten aus Perlon
 oder Stahl, Ø 80 mm,
 Breite 25 mm
 Gewinde: R1/8" außen


Öl-Rollenschmierbürste RSM-B

wie oben, jedoch Ölversorgung
 über Achse, Ø 60 mm, Ø 80 mm,
 Breite 20 25 30 40 mm
 Gewinde: R1/8" außen

Befestigungswinkel

für RSM-B

Montagewinkel

für Tropföler

Pinselhalter für SPR SPF RSM

PHA 60 80 120 mm

 höhenverstellbar durch Gewinde,
 auf Wunsch mit Befestigungswinkel

PHB 60 80 120 mm

 schwenkbar und höhenverstellbar,
 zur Montage auf Montagेशchiene

PHC 60 80 120 mm

 höhenverstellbar, zur Montage auf
 Montagेशchiene