

### Montageschiene

für PHB und PHC, verzinkter Stahl oder V2A

### Schwimmer-Magnetschalter

Füllstandskontrolle für Vasen ab 1000 ml. Bitte angeben, ob der Schalter den Stromkreis öffnen oder schließen soll!

- SMM 50 aus Messing und VA, senkrechter Einbau, für Plexi- oder Glasvase, auch für Metallbehälter (z. Bsp. OBH5000)
- SMW 50 aus Messing, seitlicher Einbau

### PA-Schlauchrohr

für Öl, weiß, max. 80°C, 5/3 mm, 6/4 mm, 8/6 mm, 10/8 mm

### PVC-Schlauch

für Öl, transparent, max. 60°C, 5/3 mm, 6/4 mm, 8/6 mm, 10/8 mm

### Kupferrohr/Stahlrohr

auf Anfrage

### Schlauchklemme

aus Kunststoff, für Ø 5/6 mm oder für Ø 8/10 mm

### Verschraubung 'S'

Stoßverschraubung für PA und PVC-Leitungen, Gewinde und Variationen auf Anfrage!

### Takt- und Pulsgeber

die elektronische Zeitsteuerung für Elektro-Tropföler

1078/1 für ELO EOS MET (montiert)

1078/AL für EPO mit Pumpe EET 200 (separat)

1078/SP für EPO mit Pumpe EET 300 (separat)

Für alle Spannungen lieferbar

Einzeit/Auszeit minimal 0,5 Sekunden, maximal 10 Stunden

## ÖLBEHÄLTER



### OBH

Ölbehälter, Messing vernickelt, Vase aus Plexiglas oder Naturglas, zur Bevorratung von Öl oder anderen Medien, staubsicherer Einfülldeckel, auch mit Schwimmer-Magnetschalter lieferbar, Dichtungen aus Perbunan (oder Viton), für den Anschluß von Öltropfern geeignet

Inhalt: 30 40 50 140 200 500 1000 2000 3000 ml  
 Gewinde: R1/4" R3/8" (Innengewinde R1/8")  
 R1/2" (Innengewinde R1/4")



### OBH

Ölbehälter, Metall, Kastenform mit Wandhalterung, mit eingebautem Füllstandsanzeiger  
 Inhalt: 5000 9000 ml  
 Abgang R3/8" innen

## MICROSPRAYGERÄT



Minimalmengenschmierung zum feinen Auftragen von Schmierstoffen und anderen Flüssigkeiten

präzise - dünnfilmig - sparsam - gleichmäßig - umweltschonend

**Typ I** (1 Pumpe, 1 Taktgeber, 2,5 m Schlauch, Düsenrohr auf Magnetfußplatte)

**Typ II** (2 Pumpen, 1 Taktgeber, 2 x 2,5 m Schlauch, Düsenrohr auf Magnetfußplatte)

**Typ III** (2 Pumpen, 2 Taktgeber, 2 x 2,5 m Schlauch, Düsenrohr auf Magnetfußplatte)

max. 5 Pumpen, max. 5 Taktgeber, max. 15 m Schlauch, verschiedene Düsen lieferbar, auch Sonderausführungen ohne Stromanschluß lieferbar

- Bohren, Gewindeschneiden
- Fräsen
- Sägen
- Umformen
- Stanzen
- Ketten, Bahnen, Profile, Rohre, Werkzeuge besprühen
- Vorratsbehälter 1 l, Spannung 230 V, AC, mit TUP ausrüstbar